



TIPTOPMIX

Centrale hyper mobile 70 km/h en 2 Colis
(1^{ère} catégorie)

Double ou simple malaxage haut déphasé continu

Débit : 100 t/h à 250 t/h



Supervision



SAPHIR

Logiciel intuitif
et ergonomique

Machine toutes productions selon configuration

Graves hydrauliques :

- GRH (Graves Reconstituées Humidifiées)
- Graves Ciment / Béton
- Recompositions

Graves hydrocarbonées :

- Enrobés stockables à froid
- Graves Emulsion
- BBE (Bétons Bitumineux à l'Emulsion)

Graves chaulées :

- Chaulage de déblais ou stériles calibrés

En Transport



Points forts

- Machine hypermobile, immatriculée, vitesse 70 km/h
- Mise en place totalement autonome (sans grue)
- Mise en production rapide
- Tapis ne nécessitant pas de réglage à la mise en service
- Enrobage déphasé bien adapté à la production de BBE et graves émulsion
- Malaxeur long et puissant
- Malaxeur avec sa TAS en position basse pour chargement direct
- Cuve de malaxeur réchauffée et mobile (option)
- 4 trémies
 - Plusieurs configurations possibles en alimentation petit d, grand D (Breveté)
 - Prémalaxage en option
- Cabine de commande intégrée avec logiciel de supervision SAPHIR
- Traitement par chaulage de vos déblais et stériles (0-60 mm) en option
- Quai de chargement sur les trémies (option)
- Doseur de pulvérulents (option)
- Groupe électrogène (option)
- Groupe de dosage liants, eau et dope selon configuration
- Trémie et prédoseur pour fraisât ou recyclés (option)